

FABRICANTE: WEG MOTORES						
Tensão 110V						
Potência	Polos	Eletrolíticos	Quantidade			
1/4 CV	2 e 4	189-227uF	1			
1/3 CV	2 e 4	216-259uF	1			
1/2 CV	2 e 4	270-324uF	1			
3/4 CV	2 e 4	270-324uF	1			
1 CV	2 e 4	430-516uF	1			
1.5 CV	2 e 4	270-324uF	2			
2 CV	2 e 4	430-516uF	2			
3 CV	2 e 4	540-648uF	1			
Tensão 220V (Blindado) - IP 44/54						
Potência	Polos	Eletrilíticos	Qtde.	Permanente	Qtde.	
2 CV	4	430-516uF	2	30uF/380V	1	
3 CV	4	430-516uF	2	30uF/380V	1	
5 CV	2	161-193uF	2	30uF/380V	1	
5 CV	4	216-259uF	2	40uF/380V	1	
7.5 CV	2	216-259uF	2	40uF/380V	1	
7.5 CV	4	216-259uF	1	20uF/380V	1	
		270-324uF	1	30uF/380V	1	
10 CV	2	216-259uF	1	20uF/380V	1	
		270-324uF	1	30uF/380V	1	
10 CV	4	270-324uF	2	30uF/380V	2	
12.5 CV	2	270-324uF	2	30uF/380V	2	
12.5 CV	4	270-324uF	2	20uF/380V	1	
				30uF/380V	1	
				40uF/380V	1	
FABRICANTE: MOTORES BUFALO						
TENSÃO 110V						
Potência	Polos	Eletrolíticos	Qtde.	Carcaça		
1/4 CV	4	216-259uF	1	M-90 ST		
1/3 CV	2	270-324uF	1	M-90 ST		
1/3 CV	4	216-259uF	1	M-90 ST		
1/2 CV	2	378-454uF	1	M-90 ST		
1/2 CV	4	340-408uF	1	M-90 ST		
3/4 CV	2	540-648uF	1	M-90 ST		
3/4 CV	4	378-454uF	1	M-90 LT		
1 CV	2	540-648uF	1	M-90 LT		
1 CV	4	540-648uF	1	M-90 LT		
1.5 CV	2	340-408uF	2	M-112 S-T		
1.5 CV	4	378-454uF	2	M-112 S-T		
2 CV	2	430-516uF	2	M-112 M-		
2 CV	4	378-454uF	2	M-112 M-		
3 CV	2	540-648uF	2	M-112 M-		
3 CV	4	430-516uF	2	M-112 M-		
TENSÃO 220V (Blindado) - IP 13/44/52						
Potência	Polos	Eletrolíticos	Qtde.	Carcaça		
3 CV	2	145-175uF	2	M-112 M-		

3 CV	4	108-130uF	2	M-112 M-	
5 CV	2	108-130uF	3	M-132 M-T	
5 CV	4	145-175uF	3	M-132 M-T	
7.5 CV	2	145-175uF	3	M-132 M	
7.5 CV	4	145-175uF	4	M-160 M-	
7.5 CV	4	189-227uF	3	M-132 M-	
10 CV	4	161-193uF	4	M-160 L-T	
12.5 CV	4	145-175uF	4	M-160 L-T	
15 CV	4	145-175uF	4	M-160 L-T	

TENSÃO 220V / 440V

Potência	Polos	Eletrolítico	Qtde.	Permanente	Qtde.
1 CV	2 e 4	145-175uF	1	0	0
1.5 CV	2 e 4	145-175uF	1	0	0
2 CV	2	88-108uF	1	0	0
2 CV	4	145-175uF	1	0	0
3 CV	2 e 4	145-175uF	1	0	0
5 CV	2	161-193uF	2	40uF/380V	1
5 CV	4 CHAPA	216-259uF	2	40uF/380V	1
7.5 CV	4 OFF	270-324uF	2	40uF/380V	1
7.5 CV	4 OFF	270-324uF	2	40uF/380V	2
10 CV	4 OFF	270-324uF	2	30uF/380V	2
15 CV	4 OFF	270-324uF	3	30uF/380V	2

TENSÃO 220V / 440V (Blindado)

Potência	Polos	Eletrolítico	Qtde.	Permanente	Qtde.
3 CV	2	145-175uF	2	0	0
3 CV	4	270-324uF	1	25uF/380V	1
7.5 CV	2	216-259uF	2	40uF/380V	1
7.5 CV	4	270-324 uF	2	0	0

TENSÃO 110V / 220V

Potência	Polos	Eletrolítico	Quantidade		
1/8 CV	2 e 4	145-175uF	1		
1/6 CV	2	145-175uF	1		
1/4 CV	2 e 4	189-227uF	1		
1/4 CV	4 km10	145-175uF	1		
1/3 CV	2 e 4	216-259uF	1		
1/2 CV	2 e 4	270-324uF	1		
3/4 CV	2 e 4	340-408uF	1		
1 CV	2 e 4	378-454uF	1		
1.5 CV	2 e 4	540-648uF	1		
2 CV	2 e 4	340-408uF	2		
3 CV	2 e 4	378-454uf	2		

[Voltar ao Topo »](#)